



www.KTCBROTHERS.com



## MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO - CALIDAD PREMIUM

Referencia	463-GE160
------------	-----------

Versión 2025-03

### ESPECIFICACIONES

Tipo	1 Cilindro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior
Encendido	Manual
Potencia Máxima*	16.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	29 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	457 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1"
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.1 L
Capacidad Tanque Combustible	6.5 L
Aceite de Lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maquinaria agrícola en general.</li><li>• Fumigadoras estacionarias.</li><li>• Molinos.</li><li>• Picapastos.</li><li>• Hidrolavadoras.</li><li>• Desgranadora de maíz.</li><li>• Trituradoras.</li><li>• Picadores.</li><li>• Entre otros.</li><li>• Kit de herramientas.</li></ul>
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li></ul>
Largo	51 cm
Ancho	43 cm
Alto	48 cm
Peso neto	34 kg
Garantía	1 año