



www.KTCBROTHERS.com



**MOTOCULTOR GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRANSMISIÓN DE ACOPLE DIRECTO CON TOMA-FUERZA (PTO) Y 6 VELOCIDADES + NEUTRO**

Referencia

436-GTM70D

Versión 2025-01

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

**MOTOR**

<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
<b>Combustible</b>	Gasolina
<b>Potencia Máxima*</b>	7.0 Hp / 3600 rpm
<b>Potencia Nominal</b>	5.9 Hp
<b>Torque Nominal</b>	12.9 Newton-metro / 2500 Revoluciones por Minuto
<b>Cilindraje</b>	212 Centímetros Cúbicos
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 Revoluciones por Minuto
<b>Consumo aproximado a carga máxima</b>	0.6 Galones / Hora
<b>Autonomía aproximada con tanque lleno</b>	1 Horas y 35 Minutos
<b>Sistema de lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Filtro de aire</b>	Doble Filtro
<b>Tipo de encendido</b>	Manual
<b>Capacidad tanque de combustible</b>	3.6 Litros / 1.0 Galones
<b>Capacidad de aceite del cárter</b>	0,6 Litros / 0.2 Galones aprox.
<b>Aceite de lubricación estándar</b>	SAE 10W30 Grado SG o SF
<b>Aceite de lubricación &gt;28°C</b>	SAE 20W50 Grado SG o SF

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Ancho de arado</b>	60 centímetros
<b>Profundidad de arado</b>	10 - 30 centímetros
<b>Clutch</b>	Disco de Fricción
<b>Velocidades</b>	6 + Neutro
<b>Velocidades de Avance</b>	-1, 0, 1
<b>Velocidad 1ª en baja (reversa)</b>	30 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 2ª en alta (reversa)</b>	91 Revoluciones por Minuto
<b>Neutro</b>	0 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 3ª en baja (1ª avance)</b>	30 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 4ª en alta (1ª avance)</b>	91 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 5ª en baja (2ª avance)</b>	45 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 6ª en alta (2ª avance)</b>	136 Revoluciones por Minuto
<b>Transmisión</b>	Directa
<b>Toma Fuerza - PTO</b>	Si
<b>Neutro</b>	0 Kilómetros/Hora // 0 Revoluciones por Minuto
<b>Capacidad (aceite) caja de Transmisión</b>	2 Litros // ½ de Galón
<b>Tipo de aceite</b>	Aceite para transmisiones Automáticas



www.KTCBROTHERS.com



**MOTOCULTOR GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRASMISIÓN DE ACOPLÉ DIRECTO CON TOMA-FUERZA (PTO) Y 6 VELOCIDADES + NEUTRO**

<b>Referencia</b>	<b>436-GTM70D</b>
-------------------	-------------------

Versión 2025-01

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palaca de Accionamiento del Toma fuerzas en el manubrio.</li><li>• Palanca de cambios en manubrio.</li><li>• Sistema de transmisión abierta.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rueda Neumática 20" de diámetro externo // Rin Metálico 12" // 2 Unidades.</li><li>• Asada 40 cm de ancho x 16 Cuchillas // 2 Unidades.</li><li>• Kit de Ensamble: Kit de tornillos, tuercas, arandelas de presión, arandelas y pasadores para el ensamble.</li><li>• Kit de herramientas para el ensamble.</li><li>• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.</li></ul>
<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparación de suelos.</li><li>• Equipo motriz para tareas de arado, surcado, transporte en terreno, corte de cultivo, corte de maleza, aireación de suelos.</li><li>• Entre otras.</li></ul>
<b>Largo</b>	160 centímetros
<b>Ancho</b>	100 centímetros
<b>Alto</b>	100 centímetros
<b>Peso neto</b>	75 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)