


MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO – CALIDAD PREMIUM

Referencia	447-GE130
Versión 2025-01	Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
ESPECIFICACIONES	
Tipo	1 Cilindro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior
Encendido	Manual
Potencia Máxima*	13.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	25.1 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	389 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Diámetro del Eje	Ø 1"
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.1 L
Capacidad Tanque Combustible	6.5 L
Aceite de Lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Maquinaria agrícola en general. • Fumigadoras estacionarias. • Molinos. • Picapastos. • Hidrolavadoras. • Desgranadora de maíz. • Trituradoras. • Picadores. • Entre otros • Kit de herramientas.
Accesorios incluidos	• Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	45 centímetros
Ancho	40.5 centímetros
Alto	44.5 centímetros
Peso neto	31 Kilogramos
Garantía	1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)