



# CHIPEADORA DIÉSEL DE TRABAJO PESADO Y ALTO RENDIMIENTO




**15 HP Máx**



**Diésel**



**150mm / 6"  
Máx.**



**Encendido manual  
y eléctrico con  
batería**



**7.5 – 11.5  
m3/h**

Referencia

456-DWC150-150

Versión 2025-04



KTC presenta la Serie Xtreme, nuestro tope de gama en maquinaria agrícola e industrial diseñada para cumplir con las demandas más rigurosas de sectores y clientes especializados. Con un compromiso inquebrantable con la calidad, rendimiento, eficiencia y durabilidad, la Serie Xtreme supera los ya elevados estándares de los productos KTC, llevándolos a nuevos límites y consolidando nuestra posición en la vanguardia de la innovación.



# CHIPEADORA DIÉSEL DE TRABAJO PESADO Y ALTO RENDIMIENTO



GENERAL		MOTOR	
<b>Diámetro de Corte Máximo</b>	Ø 150 mm (6 Pulgadas)	<b>Tipo</b>	Xtreme / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / Inyección Directa
<b>Productividad</b>	7.5 – 11.5 m <sup>3</sup> /h	<b>Combustible</b>	<b>Diésel</b>
<b>Sistema de Corte</b>	Trituración por Rodillo	<b>Potencia Máxima*</b>	<b>15.0 Hp</b>
<b>Alimentación de Tolva</b>	Manual	<b>Potencia Nominal</b>	13.0 Hp
<b>Sistema de Transmisión</b>	Doble Correa en Kevlar	<b>Cilindraje</b>	532 cc
<b>Ruedas</b>	Llantas Sellomatic (Sin Neumático) Todoterreno 19x7.00-8	<b>Velocidad Máxima</b>	3600 rpm
<b>Paro de emergencia</b>	Si	<b>Sistema de lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Autonomía aproximada al 100% de la potencia con tanque lleno</b>	2 Horas y 12 minutos	<b>Filtro de aire</b>	Baño en Aceite
<b>Autonomía aproximada al 50% de la potencia con tanque lleno</b>	4 Horas y 23 minutos	<b>Sistema de Encendido</b>	Eléctrico y Manual
<b>Incluye Batería</b>	Si	<b>Capacidad tanque de combustible</b>	6.5 L
<b>Dimensiones Equipo Completo (Armado)</b>	270 x 122 x 143 cm	<b>Capacidad de aceite del cárter</b>	1.65 L
<b>Peso neto (Armado)</b>	270 Kg	<b>Aceite de lubricación</b>	SAE 15W40 Grado CD, CF ó superior

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995



## CHIPEADORA DIÉSEL DE TRABAJO PESADO Y ALTO RENDIMIENTO



### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Características Especiales

- Tolva de descarga giratoria de 360 grados.
- Tráiler con enganche de 2".
- Llantas Sellomatic (Sin Neumático) todoterreno.
- Chasis y estructura robustas.

#### Función y Aplicación

Esta máquina es una procesadora de madera seca, restos de poda, hojas y ramas secas, cuya función es triturar éstos desechos orgánicos para convertirlos en pequeños trozos denominamos chips o astillas y que pueden ser utilizados en tareas de relleno, paisajismo y compostaje.

### INFORMACIÓN DE EMPAQUE

#### Dimensiones

105 x 77 x 125 cm

#### Peso Bruto

285 Kg

#### Garantía

1 año (Refiérase a nuestra política de garantías)