



FUMIGADORA DE ESPALDA 2 TIEMPOS GASOLINA

Referencia	499-K768
Versión 2025-01	Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

BOMBA	
Capacidad del Tanque del Químico	25 L
Presión	0 - 362.2 PSI (0 - 25 Bar)
Caudal	6 - 8 l/min
Número de pistones diámetro recorrido	1 18 mm 8mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante // ISO 68 Sin Detergente // SAE 30 Sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Regulador de Presión	Si
Sistema de lubricación	Manual con Graseras

MOTOR	
Tipo	2 Tiempos
Combustible	Gasolina + Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	1.2 Hp / 6500 rpm
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	26 cc
Encendido	Manual
Clutch	Centrífugo
Capacidad tanque de combustible	0.6 L
Mezcla Combustible	25:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Bomba 100% aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación. • Mangueras de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. • Lanza de fumigación corta con acoples en bronce • Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lanza de Fumigación corta. • 1 Lanza de 3 boquillas con extensor. • 1 Manguera de salida. • 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite. • Kit de empaques para el primer mantenimiento. • Kit de herramientas. • Manual de usuario.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Fumigación de cultivos. • Aspersión de plantaciones agrícolas. • Entre otras.
Largo	40 cm
Ancho	32 cm
Alto	66 cm
Peso neto	11 Kg
Garantía	1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)

